

Brandschutz Rollltor T30 (EI 30) Aqu'iso-Roll





Technische Informationen

Brandschutzklasse T30 / EI30
VKF-Zulassung No. Z 16311

Min. Torbreite (LB) 1000 mm
Max. Torbreite (LB) 8000 mm
Min. Torhöhe (LH) 1000 mm
Max. Torhöhe (LH) 4600 mm

Netzanschluss bauseits

400V / 50Hz, Absicherung 10A mit Drehstromsicherungsautomat.

Sicherheit

Die Sicherheits- und Schutzvorrichtungen sind so konzipiert, dass sie den strengen EKAS- und SUVA-Richtlinien Nr. 1511 entsprechen sowie der höchsten Sicherheit der Europa-Norm EN 13241-1.

Torpanzer

Aus doppelwandigen Aluminiumprofilen mit einer Höhe von 114 mm. Die einzelnen Lamellen werden durch ein drehbares Verbindungssystem zu einem Panzer verbunden. Als Füllung und Isolator wird stehendes Leitungswasser eingesetzt. Die Elementstärke beträgt 26 mm. Oberfläche pressblank.

Laufschiene

Aus verzinktem Stahlblech in geschraubter Bauweise, Breite 80 mm.

Antrieb

Feuerschutzantrieb mit Zahnradgetriebe, Zwischenflanscheinheit mit Fliehkraftregler für eine kontrollierte Schliessgeschwindigkeit sowie Arbeitsstrombremse mit Handbremshebel, Motor 400/230 V, Schutzart IP 44, Öffnungs- und Schliessgeschwindigkeit: ca. 0,11 m/s. Wartungsfreie Antriebseinheit (federloses System).

Steuerung

Zugelassene Feststellanlage, die durch Akkupufferung die Sicherheitseinrichtungen (Personenschutz und Brandfallsteuerung) bei Netzausfall weiterhin aktiv hält, Befehlsgebung Auf- Zu, Rauchmelder gemäss den geltenden Richtlinien, bis zu 1 m Sturz.

Optionen

- RAL Lackierung nach Wahl

Impulsgeber (optional)

- Funksteuerung
- Drücker, Schlüssel- und Zugschalter
- Bewegungs- u. Radarmelder
- Induktionsschlaufen

Bauseitige Leistungen

Heranführen von Strom bis zum Schaltschrank in unmittelbarer Einbaunöhe und Bereitstellung einer 16A Steckdose.

Sicherheitsausstattung

- Rundum- und Blitzleuchte
- Lichtschranke
- Einklemmsicherung

Option

- Abdeckhaube

Stawin AG
Dättlikonerstrasse 5
Postfach
8422 Pfungen
Tel +41 52 234 02 02
Fax +41 52 234 02 01
www.stawin.com
info@stawin.com Stand Juli 2007 / Technische Änderungen vorbehalten

STAWIN 
Industrie- und Sicherheitstore