

Zubehör zu horizontale Schnellauftore

Zubehör		ST5000	ST5050
Torrahmen in Sonderfarbe lackiert (nach RAL-Ton)	+	✓	✓
Ausführung in Edelstahl (spezifische Einbaumasse)	+	✓	✗
Sonderfarben der Flügel-Plane nach Stawin-Farbskala (siehe Anlage)	+	✓	✓
Anbringung des Klarsichtstreifens in Sonderhöhe Standardhöhe 1480 - 2000 mm, Höhe des Streifens 520 mm	+	✓	✓
Sonderbreite des Klarsichtstreifens Standardhöhe 520 mm, Sonderbreite bis max. 900 mm Höhe	+	✓	✓
Sturzblende bei Montage unter dem Sturz Blech gekantet und grundiert oder lackiert (nach RAL-Ton)		✓	✓
Aussparungen am Schnellauftor z.B. für Kranbahnen	+	A	A
Zusätzlicher Klemmenkasten Erforderlich, wenn Schaltschrank mehr als 10 Meter vom Tor entfernt montiert ist. Achtung: Notastaster erforderlich, im Preis enthalten.		✓	✓
Verlängerung des Kabelbaums bis max. 10 Meter inklusive flexiblem Schlauch		✓	✓
Kabel (Adern) nummerieren im Steuerkasten		✓	✓
Fernauslösung für Notbetätigung Länge max. 5000 mm		✓	✗
Elektrische Verriegelung zwischen Schnellauftor und Fremdtor Wenn Fremdtor in Schliessbewegung ist, öffnet das Schnellauftor automatisch und bleibt offen bis das Fremdtor wieder ganz geöffnet ist.		✓	✓
Stopp in Breite "X" Tor öffnet bis zu einer definierten Breite		A	A
Reflexions-Lichtschranke mit Halterung Standard-Ausführung Schutzart IP 67, Reichweite 8 m		✓	⊙
Lichtvorhang Schutzfeldhöhe 1625 mm Schutzart IP65, Reichweite 5 m		✓	⊙
Schleusensteuerung		A	A

Legende:

+	verlängerte Lieferzeit
A	auf Anfrage
✓	lieferbar
✗	nicht lieferbar
⊙	nicht erforderlich

Stawin AG
Dättlikonerstrasse 5
Postfach
8422 Pfungen
Tel +41 52 234 02 02
Fax +41 52 234 02 01
www.stawin.com
info@stawin.com

Stand April 2004 / Technische Änderungen vorbehalten

STAWIN 
Industrie- und Sicherheitstore